



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2640idw

МОНОХРОМНОЕ МФУ
ФОРМАТА А4

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛ.



Значительный скачок в производительности: M2640idw является самым лучшим устройством в нашей новой серии продуктов ECOSYS, сочетающим впечатляющую производительность с широким спектром функциональных возможностей. Кроме того, оно обладает весьма низкой себестоимостью владения.

M2640idw совместимо почти со всеми смартфонами, поддерживает Wi-Fi Direct и оснащено цветным 4,3-дюймовым сенсорным дисплеем. Но действительно уникальным M2640idw делает платформа HyPAS, которая позволяет использовать идеально адаптировать аппарат под требования владельца.

- > 40 страниц А4 в минуту
- > Время выхода первой копии/отпечатка не более 6,4 сек.
- > Платформа HyPAS™ обеспечивает глубокую кастомизацию*
- > Цветной сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма (10,9 см)
- > Однопроходный автоподатчик документов от А4 до А6
- > Поддержка AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print Print
- > благодаря Wi-Fi и Wi-Fi
- > Стандартно копирование, печать, цветное сканирование и факс
- > Компактный дизайн и низкий уровень шума при печати
- Исключительно низкая для своего класса себестоимость печати

* Опция



ECOSYS - это экологичная, экономичная и системная печать. Благодаря компонентам с большим сроком службы устройства ECOSYS обладают максимальной надежностью, а также минимальной стоимостью владения, обусловленной низкой стоимостью обслуживания, администрирования и расходных материалов. Бескартридная система означает, что регулярно, на протяжении 100 000 страниц, нужно заменять только емкость с тономером. Интегрированное системное программное обеспечение гарантирует подключение к любым сетевым средам, как существующим, так и перспективным.

ECOSYS M2640idw ОБЩИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология: Лазерная, KYOCERA ECOSYS
Дисплей панели управления: Цветной сенсорный экран с диагональю 10,9 см (4,3 дюйма)
Производительность: 40 страниц A4 в минуту
Разрешение: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Макс. нагрузка: До 50 000 страниц в месяц
Время прогрева: Не более 20 сек.
Время выхода 1-ого отпечатка: Не более 6,4 сек.
Время выхода 1-ой копии: Не более 6,4 сек.
Процессор: 800 MHz
Память: Стандартно 512 Мб, макс. 1536 Мб
Стандартный интерфейс:
 USB 2.0 (Hi-Speed), USB хост-интерфейс, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), беспроводной WiFi, слот для опционной SD/SDHC-карты
Габариты (Ш x Г x В): Аппарат: 417 x 412 x 437 мм
Вес: Аппарат: около 19 кг
Электропитание: 220 ~ 240 V, 50/60 Гц
Потребление электроэнергии:
 Копирование/Печать: 661 Вт
 Режим готовности: 21 Вт
 Спящий режим: 1 Вт
Шумность (ISO 7779/ISO 9296):
 Копирование/Печать: 48,3 дБ(A) LpA
 Режим пониженного шума: 44,1 дБ(A) LpA
 Режим готовности/ожидания: неизмеримо низкая
 Спящий режим: неизмеримо низкая
Стандарты безопасности: TÜV, GS, CE
 Этот аппарат произведен в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO 14001.

РАБОТА С БУМАГОЙ

Все данные приведены для бумаги толщиной до 0,11 мм. Используйте бумагу, рекомендованную компанией KYOCERA
Запас бумаги: многоцелевой лоток на 100 листов; 60 - 220 г/м²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, от 70 x 148 мм до 216 x 356 мм) универсальная кассета на 250 листов; 60 - 163 г/м²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм
 Макс запас бумаги, включая опции: 850 листов
Стандартная функция дуплекса: Двусторонняя печать: 60 - 163 г/м²; A4, A5, B5, Letter, Legal
Однопроходный автоподатчик оригиналов: На 50 листов, 50 - 160 г/м², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, от 100 x 148 мм до 216 x 356 мм
Емкость выходного лотка: До 150 листов изображением вниз с детектированием переполнения

ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ

Язык контроллера: PRESCRIBE IIc
Эмуляция: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), Прямая печать PDF, XPS/OpenXPS
Операционные системы: Все текущие ОС Windows, MAC OS X версии 10.5 или выше, Unix, Linux, а также другие ОС по запросу
Шрифты/штрих-коды: 93 векторных шрифтов PCL6/KPDL3, 8 шрифтов для Windows Vista, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (таких как EAN8, EAN13) с автоматической генерацией контрольной суммы, а также поддержка двумерных штрих-кодов PDF-417 в PRESCRIBE (PCL и другие штрих-коды доступны как опция)

ФУНКЦИИ КОПИРОВАНИЯ

Макс. формат оригинала size: A4/Legal
Мультикопирование: 1 - 999**
Масштабирование: 25 - 400% с шагом 1%
Стандартные масштабы: 7 уменьш./5 увелич.
Режим экспонирования: Ручной: 9 уровней
Тип изображения: Текст + Фото, Фото, Текст, Карта
Возможности: 1 сканирование много копий, электронная сортировка, 2-в-1, 4-в-1, копирование удостоверений, пакетное сканирование

ФУНКЦИИ СКАНИРОВАНИЯ

Возможности: Сканир. в e-mail (SMTP), Сканир по FTP (FTP по SSL), Сканир. по SMBv3, Сканир. на USB-хост TWAIN сканир. (USB, локальная сеть), WSD (WIA) сканир. (USB, локальная сеть)
Производительность: 40 ipm (300 dpi, A4, ч/б), 23 ipm (300 dpi, A4, цветное)
Разрешение сканирования: 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (по умолчанию), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi
Макс. формат сканирования: A4/Legal
Тип оригинала: Текст + Фото, Фото, Текст, светлый текст/тонкие линии, Текст (для распознавания)
Форматы файлов: TIFF, PDF, PDF/A-1, PDF с высоким сжатием, зашифрованный PDF, JPEG, XPS
Метод сжатия: MMR/JPEG
Возможности: Интегрированная адресная книга, LDAP, передача данных с шифрованием, пропуск листов без изображения

ФУНКЦИИ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ

Совместимость: ITU-T Super G3
Скорость модема: До 33,6 кбит/сек.
Скорость передачи: Не более 3 сек.
Скорость сканирования: Не менее 2 сек./лист
Адресная книга: 200 записей
Разрешение сканирования:
 Обычное: 200 x 100 dpi, Высокое: 200 x 200 dpi, Супер: 200 x 400 dpi, Ультра: 400 x 400 dpi
Максимальный формат оригинала: A4, Legal
Метод сжатия: JBIG, MMR, MR, MH
Возможности: Сетевой факс, прием/передача двусторонних документов, поллинг и рассылка

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Средний ресурс тонера в соответствии с ISO/IEC ISO/IEC 19752
TK-1170: тонер-картридж на 7200 страниц A4
 Стартовый тонер: на 3600 страниц A4

ОПЦИИ

PF-1100 (макс. 2 лотка): Лоток на 250 листов; 60 - 163 г/м²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм
Дополнительная память: MD3-1024: 1024 Мб
UG-33: Поддержка тонкого клиента ThinPrint
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Поддержка различных ключей аутентификации
CB-1100: Тумба-подставка из дерева

МОДИФИКАЦИИ АППАРАТА

ECOSYS M2640DW/KL3: ECOSYS M2640DW с расширением гарантии KYOLife на 3 года

ГАРАНТИЯ

1 год гарантии** стандартно. KYOCERA гарантирует ресурс барабана и блока проявки 3 года или до 100 000 страниц (что наступит раньше), при условии использования и обслуживания в соответствии с рекомендациями производителя.

KYOLIFE Расширение гарантии производителя на аппарат и опции до 5 лет.



ООО "ДэлЗ"
 Россия, Московская обл., Красногорский р-н,
 пос. Путилково, 69 км МКАД, ООК "Гринвуд", стр. 1
 Тел.: +7 (495) 661-66-91

KYOCERA Document Solutions Inc. - 2-28, 1-Chome - Tamatsukuri
 Chuo-Ku - Osaka 540-8585 - Japan - www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. Specifications are subject to change without notice. Information is correct at time of going to press. All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.