



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M3550idn
ECOSYS M3560idn

МОНОХРОМНЫЕ МФУ
ФОРМАТА А4

МОЩНЫЙ МНОГОБОРЕЦ ФОРМАТА А4 ДЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА.



Эти мощные МФУ производительностью 50 и 60 страниц А4 в минуту созданы для печати даже очень больших заданий. Они могут быть дооснащены дополнительными кассетами общей емкостью до 2 600 листов, а также легко интегрированы в любые существующие бизнес-процессы современного документооборота благодаря приложениям, установленным на платформе NuPAS™. В то же время узлы и детали с большим сроком службы обеспечивают низкую себестоимость печати и минимальное влияние на окружающую среду.

- > 50 / 60 страниц формата А4 в минуту
- > Двусторонняя печать/копирование, факс и цветное сканирование
- > Поддержка мобильной печати, включая AirPrint
- > 7-дюймовый цветной сенсорный дисплей
- > Платформа NuPAS™ обеспечивает кастомизацию функций
- > Ресурс фоторецептора и блока проявки 500 000 страниц А4
- > Низкое потребление энергии (ТЕС) и режим пониженного шума
- > Исключительно низкая для своего класса себестоимость печати



ECOSYS - это экологичная, экономичная и системная печать. Благодаря компонентам с большим сроком службы устройства ECOSYS обладают максимальной надежностью, а также минимальной стоимостью владения, обусловленной низкой стоимостью обслуживания, администрирования и расходных материалов. Бескартридная система означает, что регулярно нужно заменять только емкость с тонером.

ECOSYS M3040idn | ECOSYS M3540idn ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология: Лазерная, KYOCERA ECOSYS, HyPAS™
Дисплей: Цветной сенсорный 7-дюймовый (17,8 см) дисплей с поворотом в 3 положения (0, 10, 20 градусов)
Производительность: 40 страниц A4 в минуту
Разрешение: 1200 dpi эквивалентное (1800 x 600, печать), 600 x 600 dpi, 256 градаций (сканирование / копирование)
Предельная нагрузка: До 150 000 страниц в месяц
Время разогрева: Не более 21 секунды
Время первого отпечатка / копии: Не более 9 секунд
Процессор: PowerPC 465S / 667 МГц
Память: Стандартно 1 024 Мб, макс. 2 048 Мб
Стандартный интерфейс: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB хост 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT), слот для опционального интерфейса или SSD-диска, слот для опционной карты SD / SDHC®
Встроенные коды доступа: 100 кодов отделов
Габариты (Ш x Г x В): 475 x 455 x 575 мм
Вес: Около 22 кг
Источник электропитания: AC 220 ~ 240 V, 50 / 60 Hz
Потребление электроэнергии

| | ECOSYS M3040idn | ECOSYS M3540idn |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Копирование / Печать: | 684 Вт | 685 Вт |
| Режим готовности: | 60,6 Вт | 61,6 Вт |
| Режим экономии: | 35,3 Вт | 36,3 Вт |
| Спящий режим: | 2,4 Вт | 2,4 Вт |

Шумность (Уровень давления звука): ISO 7779 / ISO 9296):
 ECOSYS M3040idn ECOSYS M3540idn
 Режим готовности: 27,8 дБ (А) LpA 27,3 дБ (А) LpA
 Копирование / Печать: 51,4 дБ (А) LpA 51,5 дБ (А) LpA
 Тихий режим: 47,9 дБ (А) LpA 48,6 дБ (А) LpA

Типовое энергопотребление (ТЕС): 2,3 кВтч / неделя
Стандарты безопасности: TÜV / GS, CE
 Этот аппарат произведен в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO 14001.

РАБОТА С БУМАГОЙ

Все данные приведены для бумаги толщиной до 0,11 мм. Используйте бумагу, рекомендованную компанией KYOCERA

Запас бумаги: Многоцелевой лоток на 100 листов, 60 – 220 г/м², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Пользовательская (70 x 148 мм – 216 x 356 мм), универсальная кассета на 500 листов, 60 – 120 г/м²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Пользовательская (140 x 210 – 216 x 356 мм) Макс. запас, включая опции: 2 600 листов

Дуплекс: Стандартное устройство, поддерживает A4, A5, B5, Letter, Legal, Пользовательскую (140 x 210 мм – 216 x 356 мм), 60–120 г/м²

Реверсивный автоподатчик оригиналов: На 75 листов, 50–120 г/м², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Пользовательская (от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм)

Выходной лоток: 250 листов изображением вниз, с датчиком переполнения

ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ

Язык контроллера: PRESCRIBE IIe

Эмуляции: PCL 6 (5c / XL), KPDL 3 (PostScript 3-совместимая), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

Операционные системы: Все текущие ОС Windows, MAC OS X версии 10.5 или выше, Unix, Linux, а также другие ОС по запросу

Шрифты / штрих-коды: 93 контурных шрифта (PCL 6, KPDL 3) + 8 (Windows Vista), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерного штрих-кода (PDF417)

Возможности: AirPrint, прямая печать зашифрованных PDF файлов, IPP-печать, печать по Email, WSD-печать, конфиденциальная печать по SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP по SSL, SMTP по SSL, FTP по SSL, конфиденциальная печать, режим экономии тонера

ФУНКЦИИ КОПИРОВАНИЯ

Макс. формат оригинала: A4 / Legal

Мультикопирование: 1 – 999

Масштабирование: 25 – 400 % с шагом 1 %

Стандартные масштабы: 7 уменьшения / 5 увеличения

Режим экспонирования: Авто, ручной: 9 градаций

Тип изображения: Текст + фото, текст, фото, графика / карта

Возможности: Одно сканирование - много копий, электронная сортировка, 2-в-1, 4-в-1, копирование удостоверений, резервирование задания, приоритетная печать, програм, двустороннее копирование, копирование с разделением, непрерывное сканирование

ФУНКЦИИ СКАНИРОВАНИЯ

Возможности: Сканир. в почту, сканир. по FTP, сканир. по SMB, сканир. на USB-хост, TWAIN-сканирование (USB, LBC), WSD (WIA) сканирование (USB, LBC)

Производительность: 40 ipm (300 dpi, A4, ч/б), 30 ipm (600 dpi, A4, ч/б, 300 dpi, A4, полноцветное)

Разрешение: 600, 400, 300, 200 dpi (256 градаций)

Макс. формат сканирования: A4, Legal

Тип оригинала: Текст, фото, текст + фото, для распознавания

Типы файлов: PDF (сжатый, зашифрованный, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS

Метод сжатия: MMR / JPEG

Возможности: Цветное сканирование, интегрированная адресная книга, поддержка Active Directory, передача зашифрованных данных, одновременная отправка (e-mail, факс, папка SMB / FTP, вывод на печать)

ФУНКЦИИ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ (только ECOSYS M3540idn)

Совместимость: ITU-T Super G3

Скорость модема: До 33,6 кбит/сек.

Скорость передачи: Не более 3 секунд

Скорость сканирования: 2,5 секунды

Набор номера одним нажатием: 100 номеров

Адресная книга: 200 записей

Разрешение сканирования

Обычное: 200 x 100 dpi

Высокое: 200 x 200 dpi

Супервысокое: 200 x 400 dpi

Ультравысокое: 400 x 400 dpi

Полутона: 256 градаций

Максимальный формат оригинала: A4, Legal

Метод сжатия: JBIG, MMR, MR, MH

Прием в память: Не менее 256 листов

Возможности: Сетевой факс, прием и передача двусторонних документов, передача и прием с шифрованием, поллиновая передача и прием, рассылка

ОПЦИИ

Работа с бумагой

PF-320 лоток подачи бумаги (до 4 лотков): До 500 листов; 60 – 120 г/м²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Пользовательская (148 x 210 мм – 216 x 356 мм)

Дополнительная память

MDDR3-1GB: 1 024 Мб

HD-6 SSD-диск: 32 Гб для упрощения управления документами

HD-7 SSD-диск: 128 Гб для упрощения управления документами

Data security kit (E): Опция обеспечения секретности уровня EAL3

UG-33: Поддержка тонкого клиента печати ThinPrint

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) Поддержка различных существующих ключей аутентификации

IC Card Reader Holder 10

Держатель транспондера RFID смарт-карт

Опционные интерфейсы

IB-50 гигабитная ЛВС: 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT

IB-51 беспроводная ЛВС: 802.11b / g / n

CB-360 тумба-подставка: Деревянная с отсеком для хранения бумаги

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Средний ресурс тонера в соответствии с ISO / IEC 19752

TK-3150 тонер-контейнер: Мелкодисперсный тонер на 14 500 страниц формата A4

Ресурс стартового тонера 6 000 страниц формата A4



ООО "ДэлЗ"

Россия, Московская обл., Красногорский р-н,
 пос. Путилково, 69 км МКАД, ООК "Гринвуд", стр. 1
 Тел.: +7 (495) 661-66-91

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. Specifications are subject to change without notice. Information is correct at time of going to press. All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.